

Cit pro teplou vodu



ZNAKY KVALITNÍHO OHŘÍVAČE VODY



CHLADNĚJŠÍ PLÁŠŤ

je znakem kvalitní izolace. Teplo neuniká na povrch a připravená teplá voda během dne nevychladne. Díky tomu šetříte energii.



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

předznamenává dostatečně silné provedení nádrže a opláštění ohříváče vody. Spolu s kvalitním smaltovaným povrchem přináší dlouhou životnost přístroje.



LEPŠÍ ZVUK

poklepem na plášť je znakem špičkové ocele, smaltu a izolace, které jsou využívány při výrobě ohříváčů vody.



INTELLIGENCE

Nová řídicí elektronika, která nabízí tři úsporné programy přípravy teplé vody, se stará o maximální úspory energie a snadnou obsluhu přístroje.

nový
inteligentní
ohříváč

ecc COMFORT
PLUS
DYNAMIC



EO 30 - 150 EL



Tatraamat
ohříváme vodu. spolehlivě.

EO 30 - 150 EL



Proč patřím k těm moudřejším



ECO
třístupňová funkce
úspory energie



ECO Comfort
funkce
snížení teploty
z 85°C na 60°C



ECO Plus
60°C požadovaná
teplota
a 60% nabití



ECO Dynamic
inteligentní dynamické
přizpůsobení
vlastnostem odběru



**Inteligentní
regulace**
inteligentní elektronika
nejnovější generace



Omezení teploty
přídavná funkce
omezení teploty
40°C až 60°C



Rychloohřev
funkce rychloohřevu
pro obzvláště rychlý ohřev



**Trubkové
topné těleso**



Dětská pojistka
bezpečné blokování
tlačítek pro zamezení
nežádané obsluhy



Servisní program
pro rychlé vyhledání
možných poruch

Ohřívač vody Tatramat EO 30 - 150 EL je hranatý nástěnný tlakový zásobníkový ohřívač vody se smaltovanou ocelovou nádrží. Jeho nerezová topná příruba je opatřena antikorozií hořčíkovou ochranou.

Přístroj je řízen elektronickou regulací. Elektronika disponuje třemi ECO-programy na úsporu energie a dalšími funkcemi jako jsou: protizámrazová ochrana, omezení maximální teploty a rychloohřev.

Displej ohřívače zobrazuje požadovanou teplotu. Teplotu je možno pomocí elektroniky nastavovat plynule. Teplotní rozsah regulace je 7 až 85 °C. Ohřívač je určen pro svislou instalaci.

		EO 30 EL	EO 50 EL	EO 80 EL	EO 100 EL	EO 120 EL	EO 150 EL
		231160	231161	231162	231163	231651	231164
jmenovité napětí	V	230	230	230	230	230	230
fáze		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
kmitočet	Hz	50	50	50	50	50	50
provozní režim jednorázový ohřev		X	X	X	X	X	X
provozní režim jednookruhový		X	X	X	X	X	X
provozní režim dvouokruhový		X	X	X	X	X	X
připojovací výkon ~ 230 V	kW	2	2	2	2	2	2
max. příkon při rychloohřevu	kW	3	3	3	3	3	3
jmenovitý objem	l	30	50	80	100	120	150
množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	l	53	100	141	187	223	288
tepelná ztráta /24 h při 65 °C	kWh	0,52	0,69	0,72	0,84	0,91	1,21
výška	mm	676	931	893	1045	1200	1435
šířka	mm	380	380	475	475	475	475
hloubka	mm	380	380	475	475	475	475
hmotnost bez vody	kg	19	25	31	35	41	49
rozsah nastavení teploty	°C	7-85	7-85	7-85	7-85	7-85	7-85
max. přípustný tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
max. přípustný průtok		23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
elektrické krytí (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
tlakové provedení		X	X	X	X	X	X
připojovací elektrický kabel		X	X	X	X	X	X
délka elektrického kabelu	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Cena bez DPH	Kč	7450,-	7710,-	7840,-	8300,-	8450,-	8950,-

 **Tatramat**
ohříváme vodu. spolehlivě.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5 – Stodůlky
Tel.: +420 251 116 111, Fax: +420 251 116 181
E-mail: info@tatramat.cz
www.tatramat.cz

člen skupiny
STIEBEL ELTRON