

## SI SMALL 10-15-30

### ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10-15-30 l Z NEREZOVÉ OCELI



NÁDRŽ  
Z NEREZOVÉ  
OCELI

KRYTÍ IP25

POLYURETANOVÁ  
IZOLACE

REGULACE  
TEPLoty

DESIGN  
PLUS

DĚLKA  
ZÁRUKY

- NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI
- NENÍ TŘEBA MAGNEZIOVÁ ANODA
- NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU
- VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ
- MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI KOROZI A USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
- MAXIMÁLNÍ HYGIENA
- VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ TEPLoty
- 1/2" PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
- NÍZKÁ HMOTNOST
- OHŘÍVAČ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO KABELU
- ZÁRUKA 10 LET !!!

*long life  
compact*

US – spodní provedení



### Technická data – Rozměry

		SI 10 V	SI 10 V US	SI 15 V	SI 15 V US	SI 30 V		
Objem	l	10	10	15	15	30		
Výkon	W	3200	2000	2000	2000	2000	a mm	469 469 575 575 576
Napětí	V	230	230	230	230	230	b mm	280 280 280 280 350
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45^\circ\text{C}$ )	h, min.	0,10	0,17	0,25	0,25	0,50	c mm	295 295 295 295 375
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	75	75	75	75	75		
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,44	0,99	0,45	1,14	0,61		
Max. provozní tlak	bar	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
Hmotnost	kg	6	6	6,5	6,5	8,02		

SI 10 V

SI 10 V US

SI 15 V

SI 15 V US

SI 30 V

OBJEDNACÍ KÓD

506433

0506833

506435

0506834

50643

