


KV 6.6.3 C


468
560 - Zastavbovy rozmer
1072(+80)
1126(+80)
57
57
319(+80)
Ø179
151
66
66
Ø149
231(+80)
Centralni privod vzduchu


Primarni a sekundarni vzduch


170
57
360
57
720 - Zastavbovy rozmer
470 - Zastavbovy rozmer
533

Artikl		KV 6.6.3 C

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	10
Účinnost	%	83
Dávka paliva	kg/h	3,4
Hmotnostní tok suchých spalin	g/s	9,9
Průměrná teplota spalin	°C	248
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	175
CO_2	%	10,02

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	5 - 12
Povolená dávka paliva	kg/h	4,5
Plocha vstupní větrací mřížky	cm^2	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm^2	1120
Množství spalovacího vzduchu	m^3/h	28,425
Minimální průměr kouřovodu	mm	180

Splněná legislativa

EN 13 229	●
BImSch V 1	●
BImSch V 2	●
DIN plus	●
15a B-VG	●

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	●
Hák pro vyklápění roštu	●
Popelník	●