

PRECIZNÍ OHŘEV TUV - UDRŽUJÍCÍ NASTAVENOU VÝSTUPNÍ TEPLOTU I PŘI ZMĚNÁCH PRŮTOKU A TEPLoty VSTUPUJÍCÍ VODY (v daném rozsahu)



Bezpečný a pohodlný

Plynový průtokový ohřivač vody **AQUA COMFORT TURBO** je moderní spotřebič určený k ohřevu teplé vody pro kuchyně a koupelny, a to jak pro byty, tak pro domy.

Atraktivní design, uzavřená spalovací komora, úplný bezpečnostní systém, efektivní a ekonomický provoz, moderní technologie - to jsou nepopiratelné přednosti tohoto spotřebiče.

Technické parametry:

- **Aqua Comfort Turbo** - uzavřená spalovací komora s výkonem: **19,2 kW** a **23 kW**
- elektronické zapalování
- **hospodárny provoz díky absenci věčného plamínku**
- **Elektronická lineární modulace spotřebiče** umožňuje udržovat stálou teplotu nastavenou uživatelem na ovládacím panelu
- Ovládací panel s jasným LED displejem
- **ovládání teploty vody pouze s dvěma tlačítky**
- indikace teploty tekoucí vody na LED displeji
- **Odtahy** lze použít stejné jako na Turbo kotle - délka okouření až 28m / 18 metrů (výkon 19 kW / 23kW)
- Příjemný design
- **měděný výměník tepla je vyroben moderní technologií** s cílem zajistit vysokou účinnost
- **vysoký stupeň elektrické ochrany- IP 45** (přístroj může být instalován v zóně těsně nad nebo vedle vany nebo sprchového koutu).
- **úplný bezpečnostní systém:**
- **ionizační kontrola plamene** - která v případě ztráty plamene vypne přívod plynu
- **omezovač teploty** - chrání výměník proti nekontrolovanému přehřátí
- **NTC čidlo** – hlídá teplotu výstupní vody
- **tlakový spínač** - kontrolující tlakový rozdíl mezi přívodem vzduchu a odvodem spalin uzavře (v případě nesrovnalostí v rozdílu tlaku) plynový ventil

Vzorový případ instalace :

3 patrový činžovní dům, plastová okna, nové vstupní dveře, utěsněné, digestoře v kuchyních, malé uzavřené koupelny s průtokovými ohřivači vody s odtahem do komína. Nutno řešit bezpečnost provozu s ohledem na možnost zpětného tahu spalin z komína – nebezpečí otravy CO .

Instalovány nové ohřivače AQUA COMFORT TURBO – použita varianta odtahu – ø80/125 vedeno do komína, sání z prostoru komína, výfuk spalin v trubce ø 80 mm nerez vytažen komínovým průduchem na střechu (např. Ricomgas) – celkem 12 metrů. Výsledek – spokojený zákazník.

Pro velkoobchody dodává KVART-CZ s.r.o., Dvorská 2460/25 , 785 01 Šternberk , tel. 585 387 269 www.kvart-cz.eu