




PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SHOWER READY



TITANIUM PLUS



SVISLÁ NEBO VODOROVNÁ INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ DESIGN



MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ



DĚLKA ZÁRUKY

- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT
- MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ
- DVĚ SAMOSTATNĚ OVLÁDANÁ TOPNÁ TĚLESA

inovativní technologie

Technická data – rozměry

| | | VELIS PLUS | | | | VELIS PLUS | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------|------|------|
| | | VELIS 50 | VELIS 80 | VELIS 100 | | 50 | 80 | 100 |
| Objem | l | 50 | 80 | 100 | | | | |
| Instalace | | svisle nebo vodorovně | svisle nebo vodorovně | svisle nebo vodorovně | a mm | 800 | 1090 | 1275 |
| Výkon | kW | 1,5+1,0 | 1,5+1,0 | 1,5+1,0 | b mm | 405 | 695 | 880 |
| Napětí | V | 230 | 230 | 230 | | | | |
| Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$) | h, min | 2,02 | 2,56 | 3,42 | | | | |
| Max. provozní teplota | $^\circ C$ | 80 | 80 | 80 | | | | |
| Tepelné ztráty | kWh/24h | 0,93 | 1,20 | 1,51 | | | | |
| Max. provozní tlak | bar | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Hmotnost | kg | 20 | 26 | 30 | | | | |
| Stupeň el. krytí | | IPX4 | IPX4 | IPX4 | | | | |

VELIS PLUS 50

VELIS PLUS 80

VELIS PLUS 100

OBJEDNACÍ KÓD


3605219

3605220

3605221

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI:

ZÁVĚSY (1 balení = 2 kusy), obj. kód 222222



* 300 mm včetně ovládacího panelu

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"