



KRBOVÁ VLOŽKA

AQUARIO 14 kW



CHLADÍČÍ SMYČKA – OCHRANA
PROTI PŘETOPENÍ




VERTIKÁLNÍ VÝMĚNÍK – SYSTÉM
SVISLÝCH TRUBEK PRO ZVÝŠENÍ
PLOCHY VÝMĚNY TEPLA A VYŠŠÍ
ÚČINNOS



SYSTÉM DVOU DEFLEKTORŮ
(OCELOVÝ A VERMIKULITOVÝ)
– PRODLUŽUJÍCÍ DRÁHU SPALIN



VELKÁ SPALOVACÍ KOMORA – VYLOŽENÁ
MATERIÁLEM ACUMOTTE (S OTVORY V ZADNÍ
STĚNĚ – SYSTÉM PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ
ZPLODIN HOŘENÍ)



VLOŽKA BEZ ROŠTU –
SPALOVÁNÍ PROBÍHÁ PO CELÉ
ŠÍŘCE TOPENIŠTĚ KRBOVÉ
VLOŽKY

PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU –
SPECIÁLNÍ PŘÍPOJKA MONTOVANÁ
ZE SPODNÍ STRANY VLOŽKY,
ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍSUN SPALOVACÍHO
VZDUCHU Z VENKOVNÍHO
PROSTŘEDÍ



REGULACE PŘÍVODU
VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ



KOLÍKY PRO UPEVNĚNÍ
VODNÍHO PLÁŠTĚ, KOTLOVÁ
OCEL 5mm, ZAJIŠŤUJÍ
SPOLEHLIVÝ PROVOZ VLOŽKY



DRŽÁKY – POMÁHAJÍ PŘI
PŘENÁŠENÍ KRBOVÉ VLOŽKY



DVOUKLAPKOVÁ
REGULACE SPALIN



PŘÍVOD VZDUCHU NA SKLO,
VYTVÁŘEJÍCÍ SYSTÉM
ČISTÉHO SKLA – SLOUŽÍCÍ
K ZAMEZOVÁNÍ TVORBY



ŽÁRUVZDORNÉ SKLO –
ODOLNÉ PROTI TEPLOTĚ
DO 800°C



PRAKTICKÁ RUKOJEŤ
PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

STAVITELNÉ NOHY
– PRO NASTAVENÍ VÝŠKY
VLOŽKY

